Smart Wave

携帯型IP無線機 SK-5000

信頼のNTTドコモのネットワークを利用した 携帯型IP無線機

GPS 内蔵

資格不要　免許不要

大音量　800mW

騒音環境下でも確実な任務遂行をサポート

長時間駆動最大20時間

※電池パックL搭載時

業務シーンで選べる3つの電池パック

電池パックS：より機動性が必要な業務
電池パックM：標準仕様 約12時間 (1:1:8で約12時間使用可)
電池パックL：より長時間の使用が必要な業務

防塵・防水・耐落下設計 手のひらサイズのタフネス仕様

防塵・防水　IP68
衝撃落下試験150cmクリア
動作温度　-20℃～60℃

※JIS C 60068-2-31(落下規格)相当以上　※低温動作時には液晶モニターの表示速度が遅くなることがあります。

SK-5000仕様

SK-5000 (電池パックM搭載時)		
通信	LTE	○
	3G	○
通信キャリア ※1		NTTドコモ
GPS		○
外形寸法 (突起物を含まず)		約93mm(H)×約56mm(W)×約32mm(D)
質量 ※2		約245g
電池容量/持ち時間 ※3		1900mAh/約12時間(1:1:8)
音声出力	内蔵	0．8W
	外部	0．8W
頑丈性能 ※4		防塵・防水:IP68準拠 衝撃落下試験:150cm(コンクリート6面 1サイクル) 落下耐久試験:30cm(コンクリート6面 100サイクル)
動作温度 ※4		-20℃～60℃ ※5

※1 別途、回線契約が必要です。※2 平均値。各製品で質量が異なる場合があります。
※3 動作環境により変動します。※4 本製品の防塵・防水、衝撃落下試験、落下耐久試験、動作温度は、無破損・無故障を保証するものではありません。※5 低温動作時には液晶モニターの表示速度が遅くなることがあります。

タフネス仕様 ※4

●防塵・防水性能はIP68準拠。
粉塵の多い現場でも使用可能。
また、万一の水没時でも
業務遂行を止めない信頼性。

●衝撃落下試験は150cmを
クリア。
万一の際でも業務継続を
想定した頑丈設計。

●動作温度は−20℃～60℃。※5
過酷な環境下でも業務遂行が
可能。

SK-5000 緊急地震速報の受信機能 【10月 リリー ス予定】
SK-5000がLTE網に接続している際に、気象庁が配信する緊急地震速報・津波警報・気象等に関する特別警報を受信し、発報する機能

携帯機本体

SK-5000 本体

携帯機標準キット ※携帯機ご使用に当たって購入が必要です

★は周辺機器標準キット（SK-5000STDKIT）に含まれます

★アンテナ
SK-A51

★電池パックM(1900mAh)
SK-P52

★シングル充電器
SK-P54

★充電器用ACアダプタ
SK-P55

★ベルトクリップ
SK-T51

★ストラップ

★ストラッププレート
※携帯機標準キット添付品

電池・充電器類　オプション

ソフトケース
SK-T52
（卓上充電器設置時は、底面ホックを開いて設置）

電池パックS (1200mAh)
SK-P51

電池パックL (3350mAh)
SK-P53

乾電池ケース
SK-P56
（別売：単４アルカリ乾電池６本）

２連連結充電器
SK-P57

連結型充電器用 ACアダプタ
SK-P58

車載用充電器
SK-P59

車載用シガーソケット
（ギボシ）
SK-P61

車載ホルダー
SK-T54

	SK-5000 (電池パックS搭載時)	SK-5000 (電池パックL搭載時)
外形寸法 (突起物を含まず)	約93mm(H)×約56mm(W)×約28mm(D)	約93mm(H)×約56mm(W)×約38mm(D)
質量 ※2	約215g	約275g
電池容量/持ち時間 ※3	1200mAh/約7時間(1:1:8)	3350mAh/約20時間(1:1:8)

２連連結充電器は３連結も可能

マイクスピーカー・他オプション

※運転中のイヤホン、ヘッドホンの装着は各都道府県の条例で規制されている場合があります

小型スピーカーマイク
SK-M51

防水スピーカーマイク
SK-M52
別売：SK-M52用イヤホンSK-E51

小型タイピンマイク&イヤホン
SK-M53

ネックストラップ
SK-T03

車への装着方法



SK-5000 の詳細はこちら ≫ https://smartw.co.jp/forall/product/sk-5000.html

SmartWave
トム通信工業株式会社
スマートウェーブ・テレコミュニケーションズ社

本社　〒223-0057　神奈川県横浜市港北区新羽町1244番地
電話　045-718-5078　FAX 045-718-6758
URL　https://www.smartw.co.jp

SmartWave 販売代理店
（株）エフ・ティ・シー通信
〒813-0043　福岡市東区名島４丁目８-２６
tel:092 - 662 - 2721 fax:092-662-3020
http://www.ftctusin.co.jp

⚠ 安全に関するご注意　ご使用の際は、取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、ほこりの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。
●記載内容は予告なく変更することがあります。●本カタログに記載されている内容は２０１９年８月1日現在のものです。●記載されている会社名、製品名は各社の商標、または登録商標です。●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格及びデザインは改善のため予告無く変更する場合があります。

SWPORT005190801