

## 2カメラ簡易型ドライブレコーダー

高画質ハイビジョン録画/フォーマットフリー機能搭載。

### 2カメラ簡易型ドライブレコーダー STM-101 / STM-102

オープン価格

■環境優良車普及機構 (LEVO) 選定モデル ※簡易型

■ STM-101 (1ch:カメラ内蔵型)

■ STM-102 (2ch:カメラセパレート型)



車外撮影用カメラ



車外撮影用カメラ



室内撮影用カメラ  
(MYT-CM001)

- HD 1280×720
- フォーマットフリー
- 音声案内機能
- 音声録音機能
- 赤外線LED搭載 (室内カメラ)
- GPS 別体 (同梱)
- 3軸Gセンサー内蔵
- SDカード 16GB (同梱)

■専用ビューアソフト(イメージ画)



型番	対応メディア	電源	消費電流	動作温度範囲	外形寸法	質量
STM-101	SD×1スロット SDXC / 128GB対応	DC12V/24V	250mA(12V)	-20℃~+65℃	W100×H25×D50mm	約110g (ブラケット含む)
STM-102	SD×1スロット SDXC / 128GB対応	DC12V/24V	300mA(12V)	-20℃~+65℃	W100×H25×D50mm	約150g (ブラケット・室内カメラ含む)

販売元: クラリオンセールスアンドマーケティング株式会社  
製造元: 株式会社シルバーク

## 2カメラ標準型ドライブレコーダー

SD2スロット+eMMC (フラッシュメモリー) で確実記録。

■2カメラ標準型ドライブレコーダー

### STX-001

オープン価格

■環境優良車普及機構 (LEVO) 選定モデル ※標準型

### STX-001B

親切バス装置義務化  
適合モデル

オープン価格



フロント用カメラ



室内撮影用カメラ

- WVGA 同梱車外/車内カメラ 720×480
- SD2スロット+eMMC
- 音声案内機能
- 音声録音機能
- 赤外線LED搭載
- GPS 別体 (同梱)
- 3軸Gセンサー内蔵
- SDカード (同梱)

■専用ビューアソフト(イメージ画)



型番	対応メディア	電源	消費電流	動作温度範囲	外形寸法	質量
STX-001 / STX-001B	eMMC(8GB内蔵) + SD×2スロット	DC12V/24V	580mA(12V)	-25℃~+70℃	W140×H26×D75mm	約323g(本体のみ)

※リアビュー映像を記録する場合はオプションカメラが必要となります。

STX-001 : SDカード(16GB)2枚同梱  
STX-001B : SDカード(128GB)1枚同梱

販売元: クラリオンセールスアンドマーケティング株式会社  
製造元: 株式会社シルバーク

## 4chマルチカメラユニット

2chドライブレコーダーへ4ch増設ユニット。

■4chマルチカメラユニット

### SMC-002

オープン価格



■ビューアソフト (STX-001再生画面イメージ)



■接続イメージ



- 4カメラ入力 4系統
- NC コネクター
- カメラ供給電圧切替機能 5V/9V/12Vから選択
- 画面分割機能 1~4画面から選択
- トリガー 4系統 信号入力時1画面表示
- 正像・鏡像反転機能 1系統毎の反転指定可

型番	映像入力	映像出力	電源	消費電流	動作温度範囲	外形寸法	質量
SMC-002	CVBS(D1)	CVBS(VGA/D1)	DC12V/24V	500mA(12V)	-20℃~+70℃	W140×H37×D77mm	約240g

※接続するカメラは別売品が必要です。

販売元: クラリオンセールスアンドマーケティング株式会社  
製造元: 株式会社シルバーク