

2カメラ通信型ドライブレコーダー

フルハイビジョン画質の録画に対応、業務用車両に特化したハイスペックモデル。保存容量は最大128GBまで拡張可能。

※2台目のカメラはオプションとなります。


2カメラ通信型ドライブレコーダー

TX2000 / TX2000-SA **NEW**
オープン価格 (TX2000-SAをご使用頂くには「SAFE-DR」のご契約が必要となります)

通信サービス
SAFE-DR対応

- 環境優良車普及機構(LEVO)選定モデル ※運行管理連携型(TX2000-SA)
- 環境優良車普及機構(LEVO)選定モデル ※標準型(TX2000)
- 通信サービス「SAFE-DR」に対応

- ・稼働状況をいち早く把握：運行情報(位置、速度、信号情報等)を送信し、ほぼリアルタイムに車両の稼働状況が確認可能
- ・走行時間・距離を一元管理：SDカードを抜かずに日報/月報の生成が可能
- ・映像記録に問題がないか把握：機器エラーチェック機能の搭載
- ・イベント発生時の画像ほか各データをクラウド上に保存



- 高画質録画
- 最大フルHD 1920x1280
- SDカード1枚付属
- 2ch同時録画
- 常時録画
- イベント録画
- ピープ音通知
- 音声録音
- 車両信号同時記録
- 3軸Gセンサー内蔵
- GPS内蔵
- 地図連動
- ロック機構

システム構成例

- 電源 12V / 24V
- スピードセンサー
- エンジン回転数
- バック信号
- ブレーキ信号
- 右 / 左ウインカー
- 外部機器の信号入力 / 出力線 (アラームイン×4 / アラームアウト×2)



基本性能をおさえたスタンダードモデル。※2台目のカメラはオプションとなります。
 保存容量は最大64GBまで拡張可能。

2カメラ通信型ドライブレコーダー
CL-2CM **オープン価格**

- 環境優良車普及機構(LEVO)選定モデル ※標準型
- 通信サービス「SAFE-DR」に対応



型番	カメラ画角	GPS	Gセンサー	電源	消費電流	動作温度範囲	外形寸法	質量
TX2000 / TX2000-SA	対角:150° (水平:121.1° / 垂直:62.4°)	本体に内蔵	3軸Gセンサー内蔵	DC12V/24V	最大3A	-10°C~+55°C	W135 × H56 × D56mm	約172g

型番	カメラ画角	GPS	Gセンサー	電源	消費電流	動作温度範囲	外形寸法	質量
CL-2CM	対角:129.5° (水平:107° / 垂直:55.7°)	ブラケットに搭載	3軸Gセンサー内蔵	DC12V/24V	最大2A	-10°C~+55°C	W56 × H56 × D110mm	約150g

販売元：クラリオンセールスアンドマーケティング株式会社
 製造元：D-TEG Security Co., Ltd.

8カメラ対応通信型ドライブレコーダー

最大8カメラまでの高画質映像録画とドライバーの危険運転を同時に管理・分析し、事故低減に向けた効果的な安全運転指導が可能。通信サービス「SAFE-DR」に対応し、車両現在位置・走行履歴・帳票出力などを記録媒体を接続することなく、管理者パソコンで一括管理ができます。

デジタルタコグラフ一体型モデル

CRX3008T **NEW**
オープン価格

貸切バス装着義務化
適合モデル

通信サービス
SAFE-DR対応



国交省認定番号：◎TD II-80

標準モデル

CL-8CM II
オープン価格

貸切バス装着義務化
適合モデル

通信サービス
SAFE-DR対応



- 貸切バス装着義務化性能要件適合モデル(CRX3008T/CL-8CM II)※
 ※カメラの取り付け方等によっては、性能要件に適合しなくなる場合がありますのでご注意ください。
- 環境優良車普及機構(LEVO)選定モデル ※運行管理連携型(CRX3008T)
- 環境優良車普及機構(LEVO)選定モデル ※標準型(CL-8CM II)
- 最大8チャンネル記録対応(8カメラ映像&8音声)
 ・専用カメラ+クラリオン製バックカメラ※も接続可能 ※専用ケーブルが必要です。
- 高画質録画(フレームレートは各カメラ毎に設定可能)
- 選べる記録媒体
 ・大容量HDD(最大1TB) / 高耐久SSD(最大256GB)
- 通信サービス「SAFE-DR」に対応
 ・専用USB dongleを接続することで通信サービス利用可能
- 法定3要素データ解析(CRX3008T)
 ・CRX3008Tで記録した法定3要素データを解析・保存・閲覧ができます。
 ※SDカード(8GB以上対応)

- 最大フルHD 1920x1080
 - 長録画時間
 - HD解像度8カメラ 150時間以上
 - 通信機能
 - ロックキー
 - 8台カメラ
 - AHDカメラ アナログカメラ
 - 常時録画
 - イベント録画
 - 多チャンネル録画
 - 8カメラ 8音声
 - 記録メディア HDD/SSD(別売)
 - 128GB~1TB
 - 3軸Gセンサー内蔵
 - 多様な車両信号入力
 - GPS(別売)
 - 位置情報時刻補正
 - SDカードスロット装備
 - 運行管理、日報などの帳票出力
 - DC 12V/24V
- 解像度は接続するカメラの解像度によります。
 選択するカメラの解像度によって構成する最大カメラ数が変わります。
 ※フルHDカメラは2ch分を使用します。

型番	Gセンサー	対応メディア	電源	消費電流	動作・温度範囲	外形寸法	質量
CRX3008T	3軸Gセンサー内蔵	HDD / SSD / SD	DC12V/24V	最大4.5A	-10°C~+60°C	W178 × H50 × D180mm	約970g

型番	Gセンサー	対応メディア	電源	消費電流	動作・温度範囲	外形寸法	質量
CL-8CM II	3軸Gセンサー内蔵	HDD / SSD / SD	DC12V/24V	最大3A	-10°C~+45°C	W178 × H50 × D180mm	約970g

販売元：クラリオンセールスアンドマーケティング株式会社
 製造元：D-TEG Security Co., Ltd.